



maxPOS

TPV Táctil 15

m12



Especificaciones

Model M 12

Bezzel-Free, LED, Capacitivo

Procesador (CPU) INTEL J6412 2GHz

Memoria del sistema 4GB DDR 4

Dispositivo Almacenamiento mSSD 128Gb

Monitor 15" 4:3 LCD led Touch Screen XGA

Display Resolución 1024x768

Panel táctil Capacitivo

Interfaces

1 Puerto RS232

2 Puertos USB 3.0

2 Puertos USB 2.0

1 Puerto LAN RJ45

1 Puerto Video VGA

1 DC Out 12 v.

Opciones

Visor LCD 9,7"

Visor VDF 2x20

Lector Banda Magnética 3 Pistas,

Conecta con todo



maxPOS TPV Táctil m12

Especificaciones técnicas

Procesador	
CPU	Intel® Celeron J6412
Frecuencia del procesador	2,0 GHz
Exhibición	
Resolución de la pantalla	1024 x 768 Píxeles
Tamaño de la pantalla	Relación 4:3 15" (38,1 cm)
Pantalla táctil	Si
Tecnología touchscreen	Capacitiva
Tipo de visualizador	Display TFT LCD
Brillo	350 Nits
Angulo de Visión	H:178° V:178°
Gráficos	
Adaptador gráfico	Intel® UHD Graphics
Chipset	Intel® SOC
Medios de almacenaje	
Disco de estado sólido, capacidad	128 GB
Interfaces de disco de estado sólido	mSATA
Unidad de almacenamiento	SSD
Memoria	
Memoria interna	4 GB ampliable a 32 GB, 1 Slot
Tipo de memoria interna	DDR4 3200MHz -SDRAM
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45)	RTL8111H/8111G 1000 Mbit/s
Puertos USB 3.0	2
Puertos USB 2.0	2
Puerto VGA (D-Sub)	1
Puerto COM	1 (9 Pines)
Puerto RJ12 Cash Drawer	1 (OPOS Support)
Audio (Alvavoz Interno)	4 Ω 3W
Software	
Sistema Operativo soportado	Windows 10 / 11 64 Bits
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Salida de adaptador AC	12 V - 7 Amp
Toma Aux. de Salida	12 V
Ergonomía	
Interfaces de montaje VESA	75 x 75 mm
Montaje VESA	Si
Diseño	
Color del producto	Negro
Tipo de chasis	Metálico, Compacto
Peso y dimensiones	
Dimensiones del TPV Al x An x Pr	360 x 350 x 210 mm
Peso	4,80 kg
Empaquetado	
Dimensiones del paquete Al x An x Pr	440 x 430 x 290 mm
Peso del paquete	6,68 kg
Entorno	
Temperatura de trabajo	0° C ~ 50° C
Temperatura de almacenamiento	-20° C ~ 60° C
Humedad	10% ~ 80%
Certificaciones	
CE, ROHS, REACH ,FCC, ISO14004, ISO9001, ISO45001, ISO20000, ISO27001	
Opcionales	
Visor Cliente	VFD 2 líneas 20 Caracteres
2ª Pantalla conexión VGA	9,7" TFT LCD (1024 x 768) VGA 12 V
Lector de Banda Magnética	3 pistas USB

